

Produkttypens unika identifikationskod:

Designed-G-M5

Avsedd användning/avsedda användningar:

Specialmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 998-2 / 0402

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet, klass	M5	EN 998-2:2016
Vidhäftning, N/mm ²	NPD	
Kloridinnehåll %	< 0,1	
Brandklass	A1	
Vattenabsorption, kg/(m ² .min 0,5)	NPD	
Vattenångpermabilitet μ	15/35	
Värmekonduktivitet P = 50 % W/(mK)	0,61	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
NPD = Ingen prestanda fastställd		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Martin Varma

Finja den 2019-08-22