

Produkttypens unika identifikationskod:

R4

Avsedd användning/avsedda användningar:

Cementbaserat bruk för användning vid reparationer av betongkonstruktioner

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 1504-3 / 0402

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	Klass R4	$\geq 45 \text{ MPa}$	EN 12190
Kloridinhåll		$\leq 0,05 \%$	EN 1015-17
Vidhäftning		$\geq 2 \text{ MPa}$	EN 1542
Motstånd mot Karbonatisering		Godkänd	EN 13295
Elasticitetsmodul		$\geq 20 \text{ GPa}$	EN 13412
Brandklass	Euroklass	A1	EN 1504-3 5.5
Farliga ämnen		Nej	EN 1504-3 5.4
NPD = Ingen prestanda fastställd			

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2024-01-18