

Isolerbalk Exakt

Isolerbalk Exakt är balkar som har låg vikt och är tillverkade med stor precision för att ingå i Mursystem Exakt. Balkarna är tillverkade av armerad lättklinkerbetong, har inbyggd isolering av grå EPS och används över öppningar i ytterväggar. Med lättklinkerbalkar från Finja förkortas byggtiden. Balkarnas bärförmåga är testad och dokumenterad enligt gällande standard.

Arbetsanvisning

Pilen som är ritad på kortändan ska vara uppåt. Upplaget ska vara minst 250 mm på varje sida. Lägg murbruk mellan balken och blocken. Långa enskiftsbalkar >3600 mm kräver tre upplag enligt anvisning på ritning K 12-04-E.

Teknisk data

För mer teknisk data som till exempel bärförmåga: vänligen se K 12-04-E och K 12-05-E			
För mer information om Prestanda: Se gällande Prestandadeklaration.			
Dimensioner			
Bredd (mm)	Längd (mm)		Höjd (mm)
	Lagerförda Balklängder	Ej Lagerförda Balklängder	
290	1195 - 3595	4195 - 5995	197
	-	3595 - 5995	397
350	1195 - 3595	4195 - 5995	197
	-	3595 - 5995	397
400	1195 - 3595	4195 - 5995	197
	-	3595 - 5995	397
*Höjd 197 mm = Enskiftsbalk, Höjd 397 mm = Tvåskiftsbalk			

Förpackning

Produkten levereras på pall.

Lagring

Lagras på plant underlag och skyddad mot direkt solljus.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

