

**Produkttypens unika identifikationskod:**

Som putsbruk: GP-CS III-W0  
Som murbruk: Designed-G-M2,5

**Avsedd användning/avsedda användningar:**

Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus.  
Specialmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.

**Tillverkare:**

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

**System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

2+

**Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ**

EN 998-1 resp EN 998-2 / 0402

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Klass	M2,5	EN 998-2:2016
Kloridinnehåll %	0,01	
Brandklass	A1	
Vattenabsorption, kg/(m <sup>2</sup> , min 0,5)	NPD	
Vattenångsmotstånd	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
Tryckhållfasthet, klass	CS III	EN 998-1:2016
Brandklass	A1	
Vattenabsorption	W0	
Ånggenomgångstal	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
NPD = Ingen prestanda fastställd		

## Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Finja den 2023-09-26